

26 | Easylogging++和spdlog：两个好用的日志库

2020-01-31 吴咏炜

现代C++实战30讲

[进入课程 >](#)



讲述：吴咏炜

时长 18:38 大小 17.07M



你好，我是吴咏炜。

上一讲正文我介绍了两个可以在 C++ 中进行单元测试的库。今天，类似的，我介绍两个实用的日志库，分别是 Easylogging++ [1] 和 spdlog [2]。

Easylogging++

事实上，我本来想只介绍 Easylogging++ 的。但在检查其 GitHub 页面时，我发现了  问题：它在 2019 年基本没有更新，且目前上报的问题也没有人处理。这是个潜在问题，除非你觉得这个库好到愿意自己动手修问题（话说回来，这个库还是不错的，我在这个项目贡

献了 8 个被合并的 pull request)。不管怎样，原先说了要介绍这个库，所以我也还是介绍一下。

概述

Easylogging++ 一共只有两个文件，一个是头文件，一个是普通 C++ 源文件。事实上，它的一个较早版本只有一个文件。正如 Catch2 里一旦定义了 `CATCH_CONFIG_MAIN` 编译速度会大大减慢一样，把什么东西都放一起最终证明对编译速度还是相当不利的，因此，有人提交了一个补丁，把代码拆成了两个文件。使用 Easylogging++ 也只需要这两个文件——除此之外，就只有对标准和系统头文件的依赖了。

要使用 Easylogging++，推荐直接把这两个文件放到你的项目里。Easylogging++ 有很多的配置项会影响编译结果，我们先大致查看一下常用的可配置项：

`ELPP_UNICODE`：启用 Unicode 支持，为在 Windows 上输出混合语言所必需

`ELPP_THREAD_SAFE`：启用多线程支持

`ELPP_DISABLE_LOGS`：全局禁用日志输出

`ELPP_DEFAULT_LOG_FILE`：定义缺省日志文件名称

`ELPP_NO_DEFAULT_LOG_FILE`：不使用缺省的日志输出文件

`ELPP_UTC_DATETIME`：在日志里使用协调世界时而非本地时间

`ELPP_FEATURE_PERFORMANCE_TRACKING`：开启性能跟踪功能

`ELPP_FEATURE_CRASH_LOG`：启用 GCC 专有的崩溃日志功能

`ELPP_SYSLOG`：允许使用系统日志（Unix 世界的 syslog）来记录日志

`ELPP_STL_LOGGING`：允许在日志里输出常用的标准容器对象（`std::vector` 等）

`ELPP_QT_LOGGING`：允许在日志里输出 Qt 的核心对象（`QVector` 等）

`ELPP_BOOST_LOGGING`：允许在日志里输出某些 Boost 的容器
(`boost::container::vector` 等)

`ELPP_WXWIDGETS_LOGGING`：允许在日志里输出某些 wxWidgets 的模板对象
(`wxVector` 等)

可以看到，Easylogging++ 的功能还是很丰富很全面的。

开始使用 Easylogging++

虽说 Easylogging++ 的功能非常多，但开始使用它毫不困难。我们从一个简单的例子开始看一下：

 复制代码

```
1 #include "easylogging++.h"
2 INITIALIZE_EASYLOGGINGPP
3
4 int main()
5 {
6     LOG(INFO) << "My first info log";
7 }
```

编译链接的时候要把 easylogging++.cc 放进去。比如，使用 GCC 的话，命令行会像：

```
g++ -std=c++17 test.cpp easylogging++.cc
```

运行生成的可执行程序，你就可以看到结果输出到终端和 myeasylog.log 文件里，包含了日期、时间、级别、日志名称和日志信息，形如：

```
2020-01-25 20:47:50,990 INFO [default] My first info log
```

如果你对上面用到的宏感到好奇的话，INITIALIZE_EASYLOGGINGPP 展开后（可以用编译器的 -E 参数查看宏展开后的结果）是定义了 Easylogging++ 使用到的全局对象，而 LOG(INFO) 则是 Info 级别的日志记录器，同时传递了文件名、行号、函数名等日志需要的信息。

使用 Unicode

如果你在 Windows 上，那有一个复杂性就是是否使用 “Unicode” 的问题（[🔗\[第 11 讲\]](#)中讨论了）。就我们日志输出而言，启用 Unicode 支持的好处是：

可以使用宽字符来输出

日志文件的格式是 UTF-8，而不是传统的字符集，只能支持一种文字

要启用 Unicode 支持，你需要定义宏 `ELPP_UNICODE`，并确保程序中有对 `std::locale::global` 或 `setlocale` 的调用（如 [\[第 11 讲\]](#) 中所述，只有进行了正确的区域设置，才能输出含非 ASCII 字符的宽字符串）。下面的程序给出了一个简单的示例：

 复制代码

```
1 #include <locale.h>
2 #include "easylogging++.h"
3
4 INITIALIZE_EASYLOGGINGPP
5
6 int main()
7 {
8     setlocale(LC_ALL, "");
9     LOG(INFO) << L"测试 test";
10 }
```

编译使用的命令行是：

```
cl /EHsc /DELPP_UNICODE test.cpp easylogging++.cc
```

改变输出文件名

Easylogging++ 的缺省输出日志名为 `myeasylog.log`，这在大部分情况下都是不适用的。我们可以直接在命令行上使用宏定义来修改（当然，稍大的项目就应该放在项目的编译配置文件里了，如 `Makefile`）。比如，要把输出文件名改成 `test.log`，我们只需要在命令行上加入下面的选项就可以：

```
-DELPP_DEFAULT_LOG_FILE=\"test.log\"
```

使用配置文件设置日志选项

不过，对于日志文件名称这样的设置，使用配置文件是一个更好的办法。Easylogging++ 库自己支持配置文件，我也推荐使用一个专门的配置文件，并让 Easylogging++ 自己来加载配置文件。我自己使用的配置文件是这个样子的：

[复制代码](#)

```
1 * GLOBAL:
2     FORMAT                = "%datetime{%Y-%M-%d %H:%m:%s.%g} %levshort %msg"
3     FILENAME              = "test.log"
4     ENABLED               = true
5     TO_FILE               = true    ## 输出到文件
6     TO_STANDARD_OUTPUT    = true    ## 输出到标准输出
7     SUBSECOND_PRECISION  = 6       ## 秒后面保留 6 位
8     MAX_LOG_FILE_SIZE     = 2097152 ## 最大日志文件大小设为 2MB
9     LOG_FLUSH_THRESHOLD   = 10     ## 写 10 条日志刷新一次缓存
10 * DEBUG:
11     FORMAT                = "%datetime{%Y-%M-%d %H:%m:%s.%g} %levshort [%fbase:%"
12     TO_FILE               = true
13     TO_STANDARD_OUTPUT    = false   ## 调试日志不输出到标准输出
```

这个配置文件里有两节：第一节是全局（global）配置，配置了适用于所有级别的日志选项；第二节是专门用于调试（debug）级别的配置（你当然也可以自己配置 fatal、error、warning 等其他级别）。

假设这个配置文件的名字是 log.conf，我们在代码中可以这样使用：

[复制代码](#)

```
1 #include "easylogging++.h"
2 INITIALIZE_EASYLOGGINGPP
3
4 int main()
5 {
6     el::Configurations conf{
7         "log.conf"};
8     el::Loggers::
9         reconfigureAllLoggers(conf);
10    LOG(DEBUG) << "A debug message";
11    LOG(INFO) << "An info message";
12 }
```

注意编译命令行上应当加上 `-DELPP_NO_DEFAULT_LOG_FILE`，否则 Easylogging++ 仍然会生成缺省的日志文件。

运行生成的可执行程序，我们会在终端上看到一条信息，但在日志文件里则可以看到两条信息。如下所示：

```
2020-01-26 12:54:58.986739 D [test.cpp:11] A debug message
```

```
2020-01-26 12:54:58.987444 I An info message
```

我们也可以明确看到我们在配置文件中定义的日志格式生效了，包括：

日期时间的格式使用 “.” 分隔秒的整数和小数部分，并且小数部分使用 6 位

日志级别使用单个大写字母

对于普通的日志，后面直接跟日志的信息；对于调试日志，则会输出文件名和行号

我们现在只需要修改配置文件，就能调整日志格式、决定输出和不输出哪些日志了。此外，我也推荐在编译时定义宏 `ELPP_DEBUG_ASSERT_FAILURE`，这样能在找不到配置文件时直接终止程序，而不是继续往下执行、在终端上以缺省的方式输出日志了。

性能跟踪

Easylogging++ 可以用来在日志中记录程序执行的性能数据。这个功能还是很方便的。下面的代码展示了用于性能跟踪的三个宏的用法：

 复制代码

```
1 #include <chrono>
2 #include <thread>
3 #include "easylogging++.h"
4 INITIALIZE_EASYLOGGINGPP
5
6 void foo()
7 {
8     TIMED_FUNC(timer);
9     LOG(WARNING) << "A warning message";
10 }
11
12 void bar()
13 {
14     using namespace std::literals;
15     TIMED_SCOPE(timer1, "void bar()");
16     foo();
17     foo();
18     TIMED_BLOCK(timer2, "a block") {
19         foo();
20         std::this_thread::sleep_for(100us);
21     }
22 }
23
```

```
24 int main()
25 {
26     el::Configurations conf{
27         "log.conf"};
28     el::Loggers::
29         reconfigureAllLoggers(conf);
30     bar();
31 }
```

简单说明一下：

`TIMED_FUNC` 接受一个参数，是用于性能跟踪的对象的名字。它能自动产生函数的名称。示例中的 `TIMED_FUNC` 和 `TIMED_SCOPE` 的作用是完全相同的。

`TIMED_SCOPE` 接受两个参数，分别是用于性能跟踪的对象的名字，以及用于记录的名字。如果你不喜欢 `TIMED_FUNC` 生成的函数名字，可以用 `TIMED_SCOPE` 来代替。

`TIMED_BLOCK` 用于对下面的代码块进行性能跟踪，参数形式和 `TIMED_SCOPE` 相同。

在编译含有上面三个宏的代码时，需要定义宏

`ELPP_FEATURE_PERFORMANCE_TRACKING`。你一般也应该定义

`ELPP_PERFORMANCE_MICROSECONDS`，来获取微秒级的精度。下面是定义了上面两个宏编译的程序的某次执行的结果：

```
2020-01-26 15:00:11.99736 W A warning message
2020-01-26 15:00:11.99748 I Executed [void foo()] in [110 us]
2020-01-26 15:00:11.99749 W A warning message
2020-01-26 15:00:11.99750 I Executed [void foo()] in [5 us]
2020-01-26 15:00:11.99750 W A warning message
2020-01-26 15:00:11.99751 I Executed [void foo()] in [4 us]
2020-01-26 15:00:11.99774 I Executed [a block] in [232 us]
2020-01-26 15:00:11.99776 I Executed [void bar()] in [398 us]
```

不过需要注意，由于 Easylogging++ 本身有一定开销，且开销有一定的不确定性，这种方式只适合颗粒度要求比较粗的性能跟踪。

性能跟踪产生的日志级别固定为 Info。性能跟踪本身可以在配置文件里的 GLOBAL 节下用 `PERFORMANCE_TRACKING = false` 来关闭。当然，关闭所有 Info 级别的输出也能达到关闭性能跟踪的效果。

记录崩溃日志

在 GCC 和 Clang 下，通过定义宏 `ELPP_FEATURE_CRASH_LOG` 我们可以启用崩溃日志。此时，当程序崩溃时，Easylogging++ 会自动在日志中记录程序的调用栈信息。通过记录下的信息，再利用 `addr2line` 这样的工具，我们就能知道是程序的哪一行引发了崩溃。下面的代码可以演示这一行为：

 复制代码

```
1 #include "easylogging++.h"
2 INITIALIZE_EASYLOGGINGPP
3
4 void boom()
5 {
6     char* ptr = nullptr;
7     *ptr = '\\0';
8 }
9
10 int main()
11 {
12     el::Configurations conf{
13         "log.conf"};
14     el::Loggers::
15         reconfigureAllLoggers(conf);
16     boom();
17 }
```

你可以自己尝试编译运行一下，就会在终端和日志文件中看到崩溃的信息了。

使用 macOS 的需要特别注意一下：由于缺省方式产生的可执行文件是位置独立的，系统每次加载程序会在不同的地址，导致无法通过地址定位到程序行。在编译命令行尾部加上 `-Wl,-no_pie` 可以解决这个问题。

其他

Easylogging++ 还有很多其他功能，我就不再一一讲解了。有些你简单试一下就可以用起来的。对于 `ELPP_STL_LOGGING`，你也可以在包含 `easylogging++.h` 之前包含我的

output_container.h, 可以达到类似的效果。

此外, Easylogging++ 的 samples 目录下有不少例子, 可以用作参考。比如常见的日志文件切换功能, 在 Easylogging++ 里实现是需要稍微写一点代码的: Easylogging++ 会在文件满的时候调用你之前注册的回调函数, 而你需要在回调函数里对老的日志文件进行重命名、备份之类的工作, samples/STL/roll-out.cpp 则提供了最简单的实现参考。

注意我使用的都是全局的日志记录器, 但 Easylogging++ 允许你使用多个不同的日志记录器, 用于 (比如) 不同的模块或功能。你如果需要这样的功能的话, 也请你自行查阅文档了。

spdlog

跟 Easylogging++ 比起来, spdlog 要新得多了: 前者是 2012 年开始的项目, 而后者是 2014 年开始的。我在 2016 年末开始在项目中使用 Easylogging++ 时, Easylogging++ 的版本是 9.85 左右, 而 spdlog 大概是 0.11, 成熟度和热度都不那么高。

整体上, spdlog 也确实感觉要新很多。项目自己提到的功能点是:

- 非常快 (性能是其主要目标)

- 只需要头文件即可使用

- 没有其他依赖

- 跨平台

- 有单线程和多线程的日志记录器

- 日志文件旋转切换

- 每日日志文件

- 终端日志输出

- 可选异步日志

- 多个日志级别

- 通过用户自定义式样来定制输出格式

开始使用 spdlog

跟 Easylogging++ 的例子相对应，我们以最简单的日志输出开头：

 复制代码

```
1 #include "spdlog/spdlog.h"
2
3 int main()
4 {
5     spdlog::info("My first info log");
6 }
```

代码里看不到的是，输出结果中的“info”字样是彩色的，方便快速识别日志的级别。这个功能在 Windows、Linux 和 macOS 上都能正常工作，对用户还是相当友好的。不过，和 Easylogging++ 缺省就会输出到文件中不同，spdlog 缺省只是输出到终端而已。

你也许从代码中已经注意到，spdlog 不是使用 IO 流风格的输出了。它采用跟 Python 里的 `str.format` 一样的方式，使用大括号——可选使用序号和格式化要求——来对参数进行格式化。下面是一个很简单的例子：

 复制代码

```
1     spdlog::warn(
2         "Message with arg {}", 42);
3     spdlog::error(
4         "{0:d}, {0:x}, {0:o}, {0:b}",
5         42);
```

输出会像下面这样：

```
[2020-01-26 17:20:08.355] [warning] Message with arg 42
[2020-01-26 17:20:08.355] [error] 42, 2a, 52, 101010
```

事实上，这就是 C++20 的 `format` 的风格了——spdlog 就是使用了一个 `format` 的库实现 `fmt` [3]。

设置输出文件

在 spdlog 里，要输出文件得打开专门的文件日志记录器，下面的例子展示了最简单的用法：

 复制代码

```
1 #include "spdlog/spdlog.h"
2 #include "spdlog/sinks/basic_file_sink.h"
3
4 int main()
5 {
6     auto file_logger =
7         spdlog::basic_logger_mt(
8             "basic_logger",
9             "test.log");
10    spdlog::set_default_logger(
11        file_logger);
12    spdlog::info("Into file: {1} {0}",
13                "world", "hello");
14 }
```

执行之后，终端上没有任何输出，但 test.log 文件里就会增加如下的内容：

```
[2020-01-26 17:47:37.864] [basic_logger] [info] Into file: hello
world
```

估计你立即会想问，那我想同时输出到终端和文件，该怎么办呢？

答案是你设立一个日志记录器，让它有两个（或更多个）日志槽（sink）即可。示例代码如下：

 复制代码

```
1 #include <memory>
2 #include "spdlog/spdlog.h"
3 #include "spdlog/sinks/basic_file_sink.h"
4 #include "spdlog/sinks/stdout_color_sinks.h"
5
6 using namespace std;
7 using namespace spdlog::sinks;
8
9 void set_multi_sink()
10 {
11     auto console_sink = make_shared<
12         stdout_color_sink_mt>();
```

```

13  console_sink->set_level(
14      spdlog::level::warn);
15  console_sink->set_pattern(
16      "%H:%M:%S.%e %^%L%$ %v");
17
18  auto file_sink =
19      make_shared<basic_file_sink_mt>(
20          "test.log");
21  file_sink->set_level(
22      spdlog::level::trace);
23  file_sink->set_pattern(
24      "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f %L %v");
25
26  auto logger =
27      shared_ptr<spdlog::logger>(
28          new spdlog::logger(
29              "multi_sink",
30              {console_sink, file_sink}));
31  logger->set_level(
32      spdlog::level::debug);
33  spdlog::set_default_logger(
34      logger);
35 }
36
37 int main()
38 {
39     set_multi_sink();
40     spdlog::warn(
41         "this should appear in both "
42         "console and file");
43     spdlog::info(
44         "this message should not "
45         "appear in the console, only "
46         "in the file");
47 }

```

大致说明一下：

`console_sink` 是一个指向 `stdout_color_sink_mt` 的智能指针，我们设定让它只显示警告级别及以上的日志信息，并把输出式样调整成带毫秒的时间、有颜色的短级别以及信息本身。

`file_sink` 是一个指向 `basic_file_sink_mt` 的智能指针，我们设定让它显示跟踪级别及以上（也就是所有级别了）的日志信息，并把输出式样调整成带微秒的日期时间、短级别以及信息本身。

然后我们创建了日志记录器，让它具有上面的两个日志槽。注意这儿的两个细节：1. 这儿的接口普遍使用 `shared_ptr`；2. 由于 `make_shared` 在处理 `initializer_list` 上的缺陷，对 `spdlog::logger` 的构造只能直接调用 `shared_ptr` 的构造函数，而不能使用 `make_shared`，否则编译会出错。

最后我们调用了 `spdlog::set_default_logger` 把缺省的日志记录器设置成刚创建的对象。这样，之后的日志缺省就会记录到这个新的日志记录器了（我们当然也可以手工调用这个日志记录器的 `critical`、`error`、`warn` 等日志记录方法）。

在某次运行之后，我的终端上出现了：

```
20:44:45.086 W this should appear in both console and file
```

而 `test.log` 文件中则增加了：

```
2020-01-26 20:44:45.086524 W this should appear in both console
and file
2020-01-26 20:44:45.087174 I this message should not appear in
the console, only in the file
```

跟 `Easylogging++` 相比，我们现在看到了 `spdlog` 也有复杂的一面。两者在输出式样的灵活性上也有不同的选择：`Easylogging++` 对不同级别的日志可采用不同的式样，而 `spdlog` 对不同的日志槽可采用不同的式样。

日志文件切换

在 `Easylogging++` 里实现日志文件切换是需要写代码的，而且完善的多文件切换代码需要写上几十行代码才能实现。这项工作在 `spdlog` 则是超级简单的，因为 `spdlog` 直接提供了一个实现该功能的日志槽。把上面的例子改造成带日志文件切换我们只需要修改两处：

 复制代码

```
1 #include "spdlog/sinks/rotating_file_sink.h"
2 // 替换 basic_file_sink.h
3 ...
4 auto file_sink = make_shared<
5     rotating_file_sink_mt>(<
6
```

```
7     "test.log", 1048576 * 5, 3);
8     // 替换 basic_file_sink_mt, 文件大
    // 小为 5MB, 一共保留 3 个日志文件
```

这就非常简单好用了。

适配用户定义的流输出

虽然 spdlog 缺省不支持容器的输出，但是，它是可以和用户提供的流 << 运算符协同工作的。如果我们要输出普通容器的话，我们只需要在代码开头加入：

```
1 #include "output_container.h"
2 #include "spdlog/fmt/ostr.h"
```

 复制代码

前一行包含了我们用于容器输出的代码，后一行包含了 spdlog 使用 ostream 来输出对象的能力。注意此处包含的顺序是重要的：spdlog 必须能看到用户的 << 的定义。在有了这两行之后，我们就可以像下面这样写代码了：

```
1 vector<int> v;
2 // ...
3 spdlog::info(
4     "Content of vector: {}", v);
```

 复制代码

只用头文件吗？

使用 spdlog 可以使用只用头文件的方式，也可以使用预编译的方式。只用头文件的编译速度较慢：我的机器上使用预编译方式构建第一个例子需要一秒多，而只用头文件的方式需要五秒多（Clang 的情况；GCC 耗时要更长）。因此正式使用的话，我还是推荐你使用预编译、安装的方式。

在安装了库后，编译时需额外定义一个宏，在命令行上要添加库名。以 GCC 为例，命令行会像下面这个样子：

```
g++ -std=c++17 -DSPDLOG_COMPILED_LIB test.cpp -lspdlog
```

其他

刚才介绍的还只是 spdlog 的部分功能。你如果对这个库感兴趣的话，应该查阅文档来获得进一步的信息。我这儿觉得下面这些功能点值得提一下：

可以使用多个不同的日志记录器，用于不同的模块或功能。

可以使用异步日志，减少记日志时阻塞的可能性。

通过 `spdlog::to_hex` 可以方便地在日志里输出二进制信息。

可用的日志槽还有 syslog、systemd、Android、Windows 调试输出等；扩展新的日志槽较为容易。

内容小结

今天我们介绍了两个不同的日志库，Easylogging++ 和 spdlog。它们在功能和实现方式上有很大的不同，建议你根据自己的实际需要来进行选择。

我目前对新项目的推荐是优先选择 spdlog：仅在你需要某个 Easylogging++ 提供、而 spdlog 不提供功能时才选择 Easylogging++。

当然，C++ 的日志库远远不止这两个：我挑选的是我觉得比较好的和有实际使用经验的。其他可选择的日志库至少还有 Boost.Log [4]、g3log [5]、NanoLog [6] 等（Log for C++ 接口有着 Java 式的啰嗦，且感觉有点“年久失修”，我明确不推荐）。在严肃的项目里，选择哪个日志库是值得认真比较和评估一下的。

课后思考

请对比一下 Easylogging++ 和 spdlog，考虑以下两个问题：

1. Easylogging++ 更多地使用了编译时的行为定制，而 spdlog 主要通过面向对象的方式在运行时修改日志的行为。你觉得哪种更好？为什么？
2. Easylogging++ 使用了 IO 流的方式，而 spdlog 使用了 `std::format` 的方式。你更喜欢哪种？为什么？

参考资料

[1] Amrayn Web Services, easyloggingpp.

<https://github.com/amrayn/easyloggingpp>

[2] Gabi Melman, spdlog. <https://github.com/gabime/spdlog>

[3] Victor Zverovich, fmt. <https://github.com/fmtlib/fmt>

[4] Andrey Semashev, Boost.Log v2.

<https://www.boost.org/doc/libs/release/libs/log/doc/html/index.html>

[5] Kjell Hedström, g3log. <https://github.com/KjellKod/g3log>

[6] Stanford University, NanoLog. <https://github.com/PlatformLab/NanoLog>

点击查看 

打卡学习 C++ 拒绝从入门到放弃



PC端用户扫码参与



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 25 | 两个单元测试库：C++里如何进行单元测试？

下一篇 新春寄语 | 35年码龄程序员：人生漫长，走点弯路在所难免

精选留言 (2)

写留言



hello world

2020-01-31

之前都在用glog，觉得有必要换成spdlog

展开 ▾

作者回复: 嗯，spdlog看起来是一个很现代、很好用的库。如果不要求Windows的Unicode支持，是挺好（不过，查了下发现glog也不支持Unicode，所以没有变差）。

另外一个选择是 g3log，接口差不多，性能提高，支持异步。



吴先生

2020-01-31

glog, gflags, gtest 我们的工程里都用这些，可不可以比较一下

作者回复: 你可以跟我的描述比较啊..... 😊

后面提到的 g3log 就是基于 glog 开发的，但功能、性能都有改进。如果你目前用的觉得够用，是没必要换的。主要是看其他家有没有提供你想要、目前又没有的功能或性能。

